

Folha de dados do produto

Especificações



CARTÃO DE EXPANSÃO FRONTAL 2 SAÍDAS ANALÓGICAS DE TENSÃO TMCr2AQ2V

TMCr2AQ2V

Principal

Linha de produto	Easy Modicon M200
Tipo de produto ou componente	Cartucho de saída analógica
Compatibilidade do produto	Easy Modicon M200

Complementar

Número de saída analógica	2
tipo da saída analógica	Tensão: 0..10 V
resolução de saída analógica	12 bits
valor LSB	2,44 mV tensão 0..10 V
tipo de carga	Resistivo
impedância de carga ôhmica	>= 2 kOhm
tempo de conversão	20 ms
tempo de estabilização	40 ms
erro de precisão absoluta	+/- 1 % da plena carga +/- 0,3% da escala completa at 25 °C
variação de temperatura	+/- 0.02 %FS/°C
precisão de repetição	+/- 0,4%FS
não linearidade	+/- 0,01% FS
diafonia	<= 1 LSB
Tipo de cabo	Cabo de pares trançados blindado
conexão elétrica	3 x 1.5 mm² 2 blocos de terminais de parafuso with arremesso 5,08 milímetros adjustment para saídas
Maximum cable distance between devices	Cabo de pares trançados blindado: <30 m para Saída
isolamento	Não isolados entre a saída analógica e lógica interna
altura	41 mm
Profundidade	15 mm
Largura	35 mm
Peso líquido	0,012 kg

Meio ambiente

imunidade a micro interrupção	10 ms
-------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	4,6 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	3,5 cm
peso da embalagem (Lbs)	20,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,07 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1200
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	106 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto >](#)

 Pegada ecológica	
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto
Use Better	
 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (produto fora do âmbito jurídico da RoHS da UE)
Regulamentação REACH	Declaração REACH
Use Again	
 Reembalar e refabricar	
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Recolha de produtos	Não